

Кабельные лестницы KS80 L=6000 HDG.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 270 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



51	1449521	KS80-150 L=6000 HDG	60	м	6000	150	60	1.0
52	1449522	KS80-200 L=6000 HDG	60	м	6000	200	60	1.0
53	1449523	KS80-300 L=6000 HDG	60	м	6000	300	60	1.0
54	1449524	KS80-400 L=6000 HDG	60	м	6000	400	60	1.0
55	1449525	KS80-500 L=6000 HDG	60	м	6000	500	60	1.0
56	1449526	KS80-600 L=6000 HDG	60	м	6000	600	60	1.0
57	1449527	KS80-700 L=6000 HDG	60	м	6000	700	60	1.0
58	1449528	KS80-800 L=6000 HDG	60	м	6000	800	60	1.0
59	1449529	KS80-900 L=6000 HDG	60	м	6000	900	60	1.0
60	1449530	KS80-1000 L=6000 HDG	60	м	6000	1000	60	1.0


Толщина профиля (мм)

Кабельные лестницы KS80 L=3000 HDG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 270 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



61	1449406	KS80-150 L=3000 HDG	30	м	3000	150	60	1.0
62	1449407	KS80-200 L=3000 HDG	30	м	3000	200	60	1.0
63	1449408	KS80-300 L=3000 HDG	30	м	3000	300	60	1.0
64	1449409	KS80-400 L=3000 HDG	30	м	3000	400	60	1.0
65	1449410	KS80-500 L=3000 HDG	30	м	3000	500	60	1.0

Толщина профиля (мм)