

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Потолочные скобы RTF.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)

RTF-10 F=250 кг 	RTF-16 F=400 кг 	398 1449484 RTF-10 PG	10	шт	40	60	80	ø 11	
		HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
		399 1449652 RTF-10 HDG	10	шт	40	60	80	ø 11	
		400 1449653 RTF-16 HDG	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17	
		401 1449654 RTF-S HDG	10	шт	45	125	110	ø 9; 11x20	
RTF-S F=600 кг 	RTF-Z F=300 кг 	402 1449656 RTF-Z HDG	10	шт	50 + 50	50	70	ø 12; ø 17	
		HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.							
		403 1430305 HST RTF-10	20	шт	40	60	80	ø 11	
		404 1430306 HST RTF-16	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17	
		Торцевое крепление ÄF, макс. нагрузка 300 кг.							
DPA 	DPA-O 	HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
		405 1449679 ÄF HDG	10	шт	55	55	75	ø 10; 12x25	
		HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.							
		406 1430313 HST ÄF	20	шт	55	55	75	ø 10; 12x25	
		Пластины для розеток.							
DPB 	DPB-O 	PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.							
		407 1449685 DPA PG	10	шт		250	206	4,5 x 40/45	
		408 1449686 DPA-O PG	10	шт		250	206	-	
		409 1449687 DPB PG	10	шт	270	125	11	4,5 x 40/45	
		410 1449689 DPB-O PG	10	шт	270	125	11	-	
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.									
411 1449910 DPE M	10	шт		220	290	EnstoNet			
412 1430314 HST DPA	10	шт		250	206	4,5 x 40/45			
413 1430315 HST DPB	10	шт	270	125	11	4,5 x 40/45			

